

Verzeichnisdienst-Wiederherstellungskennwort (DSRM) ändern

In diesem Beitrag wird gezeigt, wie das Kennwort für die Verzeichnisdienst-Wiederherstellung auf einem Domain-Controller geändert werden kann.

Wer das Kennwort für den Wiederherstellungsmodus nicht mehr weiß, kann sich – im Fehlerfall – nicht mehr am Domain-Controller einloggen. Auf einem Domain-Controller gibt es keine lokalen Konten. Man kann das Kennwort aber zur Sicherheit im voraus ändern, und zwar bevor etwas passiert. Die Rede ist von diesem Kennwort, wie es bei der Installation einer neuen Active Directory Domäne oder bei jedem weiteren Domain-Controller beim Setup festgelegt wurde:



Ändern des DSRM Kennworts

Dafür startet man, auf dem funktionstüchtigen Domain-Controller, über die Windows PowerShell ntdsutil und ändert es.

```
ntdsutil
set dsrm password
reset password on server <ServerName>
```

```
PS C:\> ntdsutil
C:\Windows\system32\ntdsutil.exe: set dsrm password
DSRM-Administratorkennwort zurücksetzen: reset password on server spag
r01
Geben Sie das Kennwort für das DS-Wiederherstellungsmodus-Administrato
rkonto ein: *****
Neues Kennwort bestätigen: *****
Das Kennwort wurde erfolgreich festgelegt.
```

Das Kennwort wird pro Domain-Controller gespeichert. Falls mehrere DCs existieren muss es auf allen geändert werden.

From:
<https://wiki.jochen-sacher.de/> - **Jochen's Wiki**



Permanent link:
https://wiki.jochen-sacher.de/doku.php?id=wiki:administration:active_directory:dsrm_aendern

Last update: **2022-11-14**